

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ July 2014



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ BOSTIK HARD PLASTIC ADHESIVE

According to Regulation (EC) No 1907/2006

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ BOSTIK HARD PLASTIC ADHESIVE

ΑΡ. ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 80214

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Κολλητικό.

Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας:

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα

133 41 Φυλή, Αττική - Αθήνα

Τηλ.: 0030 210 5590460 , 0030 210 5590155 –

Fax: 0030 210 6254737 , 0030 210 5590244

info@evochem.gr; vmergoupis@evochem.gr;

sales@evochem.gr

www.evochem.gr

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 2107793777

2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Vapours are heavier than air and can travel long distances to a source of ignition Pilot lights can ignite the vapour

ΚΑΤΑΤΑΞΗ (1999/45)

Xi;R36. F;R11. R66, R67.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ (EC 1272/2008)

Φυσικοί και χημικοί κίνδυνοι

Εύφλ. Υγρό 2 - H225

Για τον άνθρωπο

EUH066;Οφθαλμ. Ερεθ. 2 - H319;STOT SE. 3 - H336

Για το περιβάλλον

Δεν είναι ταξινομημένο.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1272/2008



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΕΞΗ

Κίνδυνο

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H225

Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

H319

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H336

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ

P210

Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε.

P271

Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

P280

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P305+351+338

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

P403+233

Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ July 2014

BOSTIK HARD PLASTIC ADHESIVE

P501

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ

P233

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

P240

Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη.

P241

Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός.

P242

Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες.

P243

Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

P261

Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα.

P264

Πλένετε το μολυσμένο δέρμα σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P370+378

Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε αφρό, διοξειδίο του άνθρακα, ξηρή σκόνη ή εκνεφωτή νερού για την κατάσβεση.

P303+361+353

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.

P304+340

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

P312

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P313

Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P337+313

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P403+235

Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό.

P405

Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Συμπληρωματικές πληροφορίες στην ετικέτα

EUH066

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

EUH205

Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH208

Περιέχει BISPHENOL A-EPICHLORHYDRIN EPOXY RESIN (NUMBER AV MW<700). Ενδέχεται να προξενήσει αλλεργική αντίδραση.

3 ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

BISPHENOL A-EPICHLORHYDRIN EPOXY RESIN (NUMBER AV MW<700)		< 1%
Αριθμός CAS: 25068-38-6	Αριθμός EK: 500-033-5	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: 05-2114287500-52
Ταξινόμηση (EK 1272/2008) Ερεθ. Δέρμ. 2 - H315 Οφθαλμ. Ερεθ. 2 - H319 Ευαισθ. Δέρμ. 1 - H317 Υδάτ. Περ. Χρόν. Τοξ. 2 - H411	Ταξινόμηση (67/548/EOK) Xi;R36/38. N;R51/53. R43.	
βουτανόνη		60-100%
Αριθμός CAS: 78-93-3	Αριθμός EK: 201-159-0	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: 01-2119457290-43
Ταξινόμηση (EK 1272/2008) Εύφλ. Υγρό 2 - H225 EUH066 Οφθαλμ. Ερεθ. 2 - H319 STOT SE. 3 - H336	Ταξινόμηση (67/548/EOK) F;R11 Xi;R36 R66 R67	

Το πλήρες κείμενο όλων των φράσεων R (επισήμανσης κινδύνων) και των δηλώσεων επικινδυνότητας βρίσκεται στην ενότητα 16

4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ July 2014

BOSTIK HARD PLASTIC ADHESIVE

ΕΙΣΠΝΟΗ

Απομακρύνετε το θύμα αμέσως από την πηγή έκθεσης. Μετακινήστε αμέσως το εκτεθειμένο άτομο σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.

ΚΑΤΑΠΟΣΗ

ΝΑ ΜΗΝ προκληθεί εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

Πλύνετε αμέσως το μολυσμένο δέρμα με νερό. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα εάν έχουν εμποτιστεί και πλύνετε το δέρμα με νερό. Πλύνετε το δέρμα με νερό και σαπούνι. Λάβετε ιατρική φροντίδα αν ο ερεθισμός επιμένει και μετά το πλύσιμο.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με νερό. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 15 λεπτά και συμβουλευτείτε γιατρό.

5 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Η πυρκαγιά μπορεί να κατασβεστεί με χρήση: Σκόνη. Αφρός.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Δεν είναι γνωστό.

ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗΣ

Generates massive smoke during fire. Οι ατμοί είναι βαρύτεροι από τον αέρα και μπορεί να εξαπλωθούν στο δάπεδο προς τις πηγές ανάφλεξης. ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΟ! Risk of explosion in closed containers if pressure rises rapidly. Οι ατμοί του διαλύτη μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Τοξικά αέρια/αναθυμιάσεις/ατμοί από: Διοξείδιο του άνθρακα (CO₂). Μονοξείδιο του άνθρακα (CO).

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

Σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να χρησιμοποιείται αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και πλήρης προστατευτική ενδυμασία.

6 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. Να παρέχεται επαρκής αερισμός. Φοράτε προστατευτική ενδυμασία όπως περιγράφεται στο σημείο 8 του παρόντος δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Αποτρέψτε την είσοδο στην αποχέτευση. Αποφεύγετε να αδειάζετε σε υδατορεύματα ή πάνω στο έδαφος.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Σβήστε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε τις σπίθες, τις φλόγες, τη θερμότητα και το κάπνισμα. Αερίστε. Απαγορεύεται η απόχυση ή η διάθεση στην αποχέτευση, σε αγωγούς νερού ή στο έδαφος. Απορροφήστε με άμμο ή άλλο αδρανές απορροφητικό υλικό. Συλλέξτε με απορροφητικό, μη καύσιμο υλικό σε κατάλληλα δοχεία. Τα δοχεία συλλογής της έκχυσης/διαρροής πρέπει να έχουν επισημανθεί με ετικέτα κατάλληλου περιεχομένου και συμβόλων κινδύνου.

7 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες και γυμνή φλόγα. Αποφύγετε την έκχυση, την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αερίστε καλά, αποφύγετε την εισπνοή ατμών. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή, εάν η μόλυνση του αέρα υπερβαίνει τα αποδεκτά όρια.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Εύφλεκτο/καύσιμο - Κρατήστε το μακριά από οξειδωτικά, θερμότητα και φλόγες. Γειώστε το δοχείο και τον εξοπλισμό μεταφοράς για να αποκλείσετε τους σπινθήρες από στατικό ηλεκτρισμό. Να αποθηκεύεται σε μέτριες θερμοκρασίες σε ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο.

ΚΛΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αποθηκεύεται ως εύφλεκτο υγρό.

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ July 2014

BOSTIK HARD PLASTIC ADHESIVE



ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Ο μηχανισμός γενικού αερισμού και ο τοπικός απαγωγός αερίων πρέπει να είναι αντι-εκρηκτικού τύπου.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Πρέπει να χρησιμοποιείται αναπνευστική προστασία εάν η μόλυνση του αέρα υπερβαίνει τα αποδεκτά όρια. Φορέστε μάσκα με: Φυσίγγιο αερίου κατάλληλο για οργανικές ουσίες.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

Πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γάντια εάν υπάρχει κίνδυνος άμεσης επαφής ή πιτσιλίσματος. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια από: Νιτρίλιο. Εάν υπάρχει κίνδυνος αλλεργίας χρησιμοποιείτε βαμβακερά γάντια μέσα από τα γάντια από καουτσούκ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ

Φορέστε στεγανά γυαλιά εάν η έκθεση των ματιών είναι πιθανή.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Φοράτε κατάλληλα ενδύματα για να προλάβετε επανειλημμένη ή παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.

ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ! Πλύνετε καλά εάν το δέρμα έχει μολυνθεί. Πλύνετε στο τέλος κάθε εργασίας και πριν το φαγητό, το κάπνισμα και τη χρήση της τουαλέτας. Χρησιμοποιήστε κατάλληλη κρέμα για να αποφύγετε την ξηρότητα του δέρματος.

9 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΟΨΗ

Πάστα

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ (°C)

-4

10 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Αποφύγετε Θερμότητα, σπινθήρες, φλόγα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ

Δεν είναι γνωστό.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ

Αγνωστο.

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ

Ισχυρές οξειδωτικές ουσίες.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

Η φωτιά ή οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν: Τοξικά αέρια/αναθυμιάσεις/ατμοί από: Διοξείδιο του άνθρακα (CO₂). Μονοξείδιο του άνθρακα (CO).

11 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΙΣΠΝΟΗ

Υπνηλία, ζάλη, απώλεια προσανατολισμού, ίλιγγος. Το αέριο ή ο ατμός μπορούν να ερεθίσουν το αναπνευστικό σύστημα.

ΚΑΤΑΠΟΣΗ

Εάν το εμεσμα που περιέχει διαλύτες φθάσει στους πνεύμονες μπορεί να προκληθεί πνευμονία.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

Παρατεταμένη επαφή μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος/έκζεμα.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

Ερεθίζει τα μάτια. Ερεθισμός, κάψιμο, δακρύρροια, θόλωμα της όραση μετά από πιτσίλισμα με υγρό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Αφαιρεί το λίπος του δέρματος. Παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισμό.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαταραχές του δέρματος και αλλεργίες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ July 2014

BOSTIK HARD PLASTIC ADHESIVE

12 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν θεωρείται επικίνδυνο για το περιβάλλον. However, contamination of the aquatic or terrestrial environments should be avoided

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μέτρια ευκίνητο.

ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη βιοσυσσώρευση.

ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την βιοαποικοδομησιμότητα του προϊόντος.

13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το απόβλητο έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο. Η διάθεση του αποβλήτου πρέπει να γίνεται σε εγκεκριμένη από τις τοπικές Εθνικές Αρχές μονάδα.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η απόρριψη αποβλήτων και υπολειμμάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς των εθνικών Αρχών. Μην αφήνετε να εισέλθει στην αποχέτευση, τις υδάτινες οδούς ή το έδαφος. Ανακτήστε και επιστρέψτε ή ανακυκλώστε, εάν είναι πρακτικό.

ΚΛΑΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Classified as Special Waste. Not permitted for landfill in liquid state.

14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ



ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ADHESIVES
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ	
ΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ./ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΡΥΠΟΣ	Όχι.
ΑΡΙΘΜΟΣ UN	1133
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΑΣΗΣ ADR	3
ADR ΚΛΑΣΗ	Κλάση 3: Εύφλεκτα υγρά.
ΟΜΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ADR	III
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΗΡΑΓΓΑ	(D/E)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ADR)	30
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ADR	3
ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	•3YE
ΑΡΙΘΜΟΣ UN ΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ	1133
IMDG ΚΛΑΣΗ	3
IMDG ΟΜΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	III
EMS	F-E, S-D
ΑΡΙΘΜΟΣ UN ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ	1133
ICAO ΚΛΑΣΗ	3
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΟΜΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	III

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ July 2014

BOSTIK HARD PLASTIC ADHESIVE

15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΕ

Επικίνδυνη ουσία Οδηγία 67/548/ΕΟΚ. Επικίνδυνα σκευάσματα Οδηγία 1999/45/ΕΚ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ.

16 ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

This product should be used as directed by Bostik Ltd. For further information consult the product data sheet or contact Technical Services.

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

This safety data sheet was compiled using current safety information supplied by distributor of raw materials.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι γραμμές στο περιθώριο δείχνουν σημαντικές αλλαγές από την προηγούμενη αναθεώρηση. This safety data sheet supersedes all previous issues and users are cautioned to ensure that it is current. Destroy all previous data sheets and if in doubt contact Bostik Limited.

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ

Approved LJ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ July 2014

ΑΝΑΘ. ΝΟ. / ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ 4

ΔΔΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ March 2009

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΡΕΙΣ

R36/38	Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
R36	Ερεθίζει τα μάτια.
R67	Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.
R43	Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
R66	Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
R11	Πολύ εύφλεκτο
R51/53	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

EUH066	Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
H225	Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H336	Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H411	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.