



Κόλλες Επιφανειών

CARPET FIX

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **CARPET FIX** είναι υδατοδιαλυτή κόλλα, ακρυλικής βάσης σε μορφή πάστας κατάλληλη για επισκευή του υποστρώματος χαλιών και μοκετών. Δημιουργεί ένα νέο υπόστρωμα σε φθαρμένα χαλιά και μοκέτες. Προστατεύει τα χαλιά από το ξέφτισμα, ενισχύει τις ραφές, το νήμα και την ύφανση, εξαφανίζει τη σκόνη από το τριμμένο παλιό υπόστρωμα. Βοηθά τα χαλιά – μοκέτες να διατηρήσουν το σχήμα τους. Το νέο υπόστρωμα κάνει τα χαλιά ιδιαίτερα ανθεκτικά στην ολίσθηση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εμποδίζει την ολίσθηση των χαλιών
- Δημιουργεί ένα αδιάβροχο φράγμα μεταξύ χαλιού και δαπέδου
- Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των χαλιών
- Δεν αφήνει κατάλοιπα και σκόνη στα δάπεδα
- Διαφανής μετά το στέγνωμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η **CARPET FIX** είναι κατάλληλη για βιομηχανοποιημένα χαλιά και μοκέτες που έχει φθαρεί το παλιό τους υπόστρωμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη και λιπαρές ουσίες.
2. Εφαρμόστε την κόλλα με πινέλο ή ρολό.
3. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2 στρώσεις. Αφήστε την πρώτη στρώση να στεγνώσει μερικώς πριν εφαρμόσετε την δεύτερη.
4. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει εντελώς (24 ώρες σε θερμοκρασία 20°C) πριν την τοποθετήσετε ξανά σε βαριά χρήση.

Συνιστάται να γίνεται δοκιμή καταλληλότητας των υλικών για κάθε εφαρμογή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίζουμε επιπλέον υλικό και εργαλεία με νερό και απορρυπαντικό αμέσως μετά τη χρήση.

ΑΠΟΔΟΣΗ

3-4 m²/kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή: Κρεμμώδης πολτός

Χρώμα: Λευκό

Βάση: Ειδικό τριπολυμερές οξεικού πολυβινυλίου

Στεγνό φιλμ: Διαφανές – ελαστικό

Οσμή: Ελαφρά χαρακτηριστική

pH : 4-5

Διαλυτότητα στο νερό: Απεριόριστη στους 20 °C

Στερεά: 50 ± 1%

Ειδικό βάρος: 1,0±0,03 gr/cm³ 25°C

Ιξώδες: 80.000 – 100.000 mPas 25 °C BROOKFIELD

Αναφλεξιμότητα: Άφλεκτη

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C - 30°C

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C - 30°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία 1kg, 5kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
Δοχείο 1kg	1719	5204094017196
Δοχείο 5kg	1714	5204094017141

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Κόλλες Επιφανειών

CARPET FIX

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

EUH208: Περιέχει μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



Evochem®

EVOCHEM A.E.
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

