



# Προστασία & Συντήρηση Ξύλου DECOR XYLOFARM THIXO

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 16.06.2023



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DECOR XYLOFARM THIXO** είναι ρητινούχο προστατευτικό βερνίκι για ξύλα, θιξοτροπικό για εύκολη και ομοιόμορφη εφαρμογή σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες με εξαιρετική απόδοση και καλυπτικότητα χωρίς να στάζει και να τρέχει.

Η νέα υβριδική τεχνολογία πολυουρεθανικών και ακρυλικών ρητινών διαλύτου, με μείγμα κεριών και ειδικών ρητινών νέας τεχνολογίας επιτρέπουν την διείσδυση του βαθιά στο ξύλο για εξαιρετική προστασία από προσβολές του περιβάλλοντος. Περιέχει φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από όλες τις καιρικές ακτινοβολία. Είναι υδροαπωθητικό, αποτρέπει το μαύρισμα και την αποσάθρωση του ξύλου. Δεν ξεφλουδίζει, δεν σπάει με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται τρίψιμο. Δεν φουσκώνει χάρη στη μεγάλη του ελαστικότητα που ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από όλες τις καιρικές συνθήκες τονίζοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Λόγω της σύνθεσής του προστατεύει το στεγνό υμμένα από την ανάπτυξη μυκήτων ιδιαίτερα σε επιφάνειες που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα υγρασίας ή / και σε αντίστροφες καιρικές συνθήκες. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Διατίθεται σε διαφανές και σε πολλές φυσικές αποχρώσεις.

## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **3 σε 1: προστατεύει, διακοσμεί, αδιαβροχοποιεί**
- Θιξοτροπικό – δεν στάζει
- Νέας υβριδικής τεχνολογίας
- Ενισχυμένο με μείγμα κεριών
- Μακροχρόνια προστασία έως 8 χρόνια
- Περιέχει φίλτρα UV
- Εξαιρετική διείσδυση
- Μεγάλη ελαστικότητα - δεν ξεφλουδίζει και δεν σπάει
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εύκολη εφαρμογή
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συνολική προστασία, βαφή και περιποίηση σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, ξύλινους φράκτες, πέργκολες, ξυλεία στέγης, καδρόνια στήριξης και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια.
- Συντήρηση και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τα ξύλα πρέπει να είναι καθαρά χωρίς σκόνη και λίπη. Αφαιρέστε σκόνη, λίπη και λάδια με ειδικό καθαριστικό **PRESTAIN CLEANER**. Λάδια και ρετσίνα μπορούν να καθαριστούν με διαλυτικό νίτρου ή ασετόν.
2. Παλιά βερνίκια ή χρώματα αφαιρούνται με διαβρωτικό **STRIPP & CLEAN**.
3. Τα ξύλα δεν πρέπει να έχουν υγρασία μεγαλύτερη από 12%.
4. Συνιστάται η εφαρμογή 2 στρώσεων συμπτωνωμένου συντηρητικού **XYLOFARM EXTRA**. Σε περίπτωση που η ξυλεία έχει προσβληθεί από ξυλοφάγα έντομα ή μύκητες πρέπει να εφαρμοστεί πρώτα μία στρώση **XYLOFARM AQUA KILLER**.
5. Ακολουθεί η εφαρμογή του **DECOR XYLOFARM THIXO** σε 2-3 στρώσεις. Σε δύσκολες καιρικές συνθήκες πρέπει να εφαρμοστεί τρίτη στρώση. Για να αποφύγετε πιο σκουρόχρωμο αποτέλεσμα, μπορεί η δεύτερη – τρίτη στρώση να γίνει με το άχρωμο **DECOR XYLOFARM THIXO**.
6. Ελαφρύ αποχαρτάρισμα (#220 – 280, 3M Fre – Cut™ 618) πριν την εφαρμογή της πρώτης στρώσης αλλά και μεταξύ των στρώσεων θα εξασφαλίσει μέγιστη πρόσφυση και εμποτισμό ταυτόχρονα με βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα.
7. Επιβάλλεται στο χώρο εφαρμογής να υπάρχει πολύ καλός αερισμός.
8. Τα δοχεία πρέπει να κλείνονται καλά και να φυλάσσονται σε δροσερό μέρος.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη βάψετε επιφάνειες σε απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Το προϊόν θα στεγνώσει πολύ γρήγορα και θα ελαττωθεί η διαδικασία του εμποτισμού με αποτέλεσμα μειωμένη πρόσφυση. Βαμμένες επιφάνειες δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με βροχή για 48 ώρες μετά την τελευταία στρώση. Σε οριζόντιες επιφάνειες κυκλοφορίας πεζών πρέπει να εφαρμόζεται μετά το **DECOR**, βερνίκι ξύλινων πατωμάτων (π.χ. **PARQUET VARNISH AQUA**). Τα προϊόντα βάσης διαλυτή εφαρμόζονται καλύτερα με πινέλα φυσικής τρίχας σε αντίθεση με τα προϊόντα βάσης νερού τα οποία εφαρμόζονται καλύτερα με πινέλα συνθετικής τρίχας.

## ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΛΥΒΔΟ

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η επεξεργασία παλιών βαμμένων επιφανειών όπως στεγνό τρίψιμο ή χρήση φλόγας για την απομάκρυνση παλιών επιστρώσεων δημιουργεί σκόνη και επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Ενδέχεται να απελευθερωθεί σκόνη μολύβδου. Ο μολύβδος είναι τοξικός. Η έκθεση στην σκόνη μολύβδου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή για τον έλεγχο της έκθεσης μολύβδου.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με white spirit ή διαλυτικό νίτρου.

## ΑΠΟΔΟΣΗ

10 - 14 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

# Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα  
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: [www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)





## Προστασία & Συντήρηση Ξύλου

### DECOR XYLOFARM THIXO

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 16.06.2023

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
Διαφανές 750ml	05511	5204094055112
Διαφανές 2.5Lt	05512	5204094055129
Διαφανές 10Lt	5661	5204094056614
Λευκό 750ml	5823	5204094058236
Λευκό 2,5Lt	5824	5204094058243
Λευκό 10Lt	5825	5204094058250
Πεύκο 750ml	05526	5204094055266
Πεύκο 2.5Lt	05527	5204094055273
Πεύκο 10Lt	5814	5204094058144
Όρεγκον 750ml	5746	5204094057468
Όρεγκον 2.5Lt	5747	5204094057475
Όρεγκον 10Lt	5815	5204094058151
Δρυς 750ml	05570	5204094055594
Δρυς 2,5Lt	05571	5204094055600
Δρυς 10Lt	5561	5204094055617
Δρυς ανοιχτό 750ml	5844	5204094058441
Δρυς ανοιχτό 2,5Lt	5845	5204094058458
Δρυς ανοιχτό 10Lt	5847	5204094058472
Καστανιά 750ml	05514	5204094055143
Καστανιά 2.5Lt	05515	5204094055150
Καστανιά 10Lt	5812	5204094058120
Καρυδιά 750ml	05517	5204094055174
Καρυδιά 2.5Lt	05518	5204094055181
Καρυδιά 10Lt	5813	5204094058137
Ιρόκο 750ml	5848	5204094058489
Ιρόκο 2,5Lt	5849	5204094058496
Ιρόκο 10Lt	5851	5204094058519
Teak 750ml	05528	5204094055358
Teak 2.5Lt	05519	5204094055518
Teak 10Lt	5552	5204094055525
Ελιά 750ml	05564	5204094055563
Ελιά 2,5Lt	05565	5204094055570
Ελιά 10Lt	5558	5204094055587
Παλίσαανδρος 750ml	05560	5204094055532
Παλίσαανδρος 2,5Lt	05561	5204094055549
Παλίσαανδρος 10Lt	5555	5204094055556
Μαόνι 750ml	05520	5204094055204
Μαόνι 2,5Lt	05521	5204094055211
Μαόνι 10Lt 1	5522	5204094055228
Γκρι 750ml	5852	5204094058526
Γκρι 2,5Lt	5853	5204094058533
Γκρι 10Lt	5855	5204094058557
Κυπαρίσσι 750ml	05523	5204094055235
Κυπαρίσσι 2,5Lt	05524	5204094055242
Κυπαρίσσι 10Lt	5525	5204094055259
Μπλε 750ml	05552	5204094055297
Μπλε 2,5Lt	05553	5204094055303
Μπλε 10Lt	5531	5204094055310

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Τύπος:** συντηρητικό ξύλου βάσεως ειδικών συνθετικών ρητινών διαλύτου

**Μορφή:** παχύρρευστο υγρό

**Χρώμα:** 16 αποχρώσεις

**Οσμή:** χαρακτηριστική διαλύτη

**Ειδικό βάρος:** 820 kg/m<sup>3</sup> 25°C

**Ιξώδες:** 20 sec 20°C

**Μέθοδος εφαρμογής:** πινέλο, ρολό, καθαρό πανί

**Θερμοκρασία εφαρμογής:** 5°C - 35°C

**Αραίωση:** δεν χρειάζεται αραίωση, έτοιμο προς χρήση

**Στέγνωμα:** στην αφή 1 - 2 ώρες, επαναβάφεται μετά από 6 ώρες.

**ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)** (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/στ(Δ) Απορροφώμενες βαφές ξύλου (Απόφαση ΑΧΣ 437/2005, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, 1στ)): 700 gr/lit. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 680 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°-30°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

#### ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml, 2,5Lt, 10Lt

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συμβουλευτείτε το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

# Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα  
Τel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: [www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)



## Χρωματολόγιο DECOR XYLOFARM



Λευκό



Διαφανές



Πεύκο



Όρεγκον



Δρυς



Δρυς ανοιχτό



Καστανιά



Καρυδιά



NEO

Ιρόκο



Teak



Ελιά



Παλίσαανδρος



Μαόνι



Γκρι



Κυπαρίσαι



Μπλε

NEO