



Προϊόντα Γυψοσανίδας & Τσιμεντοσανίδας ISOMIX FIBRE TAPE

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5cm X 25m, 5cm X 90m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
5cm X 25m	08288	5204094082880
5cm X 90m	08289	5204094082897

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ISOMIX FIBRE TAPE** είναι αυτοκόλλητη δικτυωτή υαλοταΐνια fiberglass κατάλληλη για αρμολόγηση γυψοσανίδων και ενίσχυση σοβάδων και τσιμεντοκονιών που κινδυνεύουν από ρηγματώσεις. Η ειδική επικάλυψη του πλέγματος εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα, αντοχή στη διάτμηση και προστασία σε αλκαλικά περιβάλλοντα όπως σοβάδων και τσιμεντοκονιών.

Χρώμα λευκό, άνοιγμα καρέ: 3mm x 3mm.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αποφυγή ρωγμών
- Βελτιώνει την αντοχή των επιχρισμάτων - στόκων
- Εξασφαλίζει ανθεκτικότητα στο χρόνο
- Μεγάλη αντοχή στις αλλαγές της θερμοκρασίας
- Σταθερότητα πλέγματος
- Αντοχή στη διάτμηση και ελαστικότητα
- Έχει ειδική επικάλυψη για αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σταθεροποίηση και αποφυγή ρηγματώσεων σε εργασίες αρμολόγησης γυψοσανίδων
- Καλύπτει αρμούς, ρωγμές, τρύπες, ανοίγματα κλπ.
- Εφαρμόζεται σε συνδυασμό με το ISOMIX ARMOGIPS ή με το JOINT FILLER
- Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Η ταινία εφαρμόζεται πάνω στην ένωση – ρωγή του τοίχου και εγκιβωτίζεται πλήρως μέσα στο επίχρισμα που ακολουθεί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή : Παχύρρευστο υγρό

Μήκος ρολού: 25m, 90m

Πλάτος ρολού: 5cm

Άνοιγμα καρέ: 3mmX3mm

Χρώμα: Λευκό


Επικάλυψη: Ειδικό μίγμα ακρυλικών ρητινών

Δύναμη διάτμησης: 7,8 kN/m

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό χώρο από +0°C έως +40°C.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

