



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS UNDERBODY FLEX** είναι ελαστομερές προστατευτικό υλικό υψηλών προδιαγραφών με βάση συνθετικές ρητίνες και καουτσούκ. Έχει άριστη πρόσφυση, στεγνώνει γρήγορα και προσφέρει στεγανοποίηση και αντισκωριακή προστασία από το νερό, το αλάτι, τις εκτινασόμενες πέτρες και τη σκουριά στα κάτω μέρη του αμαξώματος των αυτοκινήτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προστατευτικό ελαστικό φινιρίσμα
- Προστατεύει από τη σκουριά
- Βελτιώνει την εμφάνιση της επιφάνειας
- Μειώνει τους θορύβους και τους κραδασμούς σε μεταλλικές επιφάνειες
- Γρήγορο στέγνωμα
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **MINOS UNDERBODY FLEX** είναι κατάλληλο για μόνωση και προστασία αμαξωμάτων και τρέιλερ. Είναι κατάλληλο για κοιλώματα τροχών, ντεπόζιτα βενζίνης, πλαίσια και σκελετούς αυτοκινήτων, αρθρώσεις, πόρτες, δάπεδα κλπ. Είναι επίσης κατάλληλο για αντικραδαμική προστασία και ηχομόνωση μεταλλικών επιφανειών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη και λίπη. Απομακρύνετε παλιά βερνίκια, χρώματα και σκουριές και περάστε τις μεταλλικές επιφάνειες με γυαλόχαρτο.

Εφαρμογή

1. Πριν τη χρήση ανακινήστε τη φιάλη για 2 – 3 λεπτά.
2. Ψεκάστε μερικές λεπτές στρώσεις υλικού στην επιφάνεια από απόσταση 25-30cm.

3. Αφήστε το υλικό να στεγνώσει για λίγα λεπτά, και επαναλάβετε την διαδικασία για επίτευξη παχύτερου στρώματος.
4. Όταν στεγνώσει μπορεί να βαφτεί με χρώματα διαλύτου ή νερού – συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας.
5. Μετά τη χρήση γυρίστε τη φιάλη ανάποδα και ψεκάστε για 5 " ώστε να καθαριστεί η βαλβίδα.

Ο χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, την υγρασία και το πάχος στρώσης της κόλλας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Με διαλυτικό νίτρου ή διαλυτικό γενικής χρήσης.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή

ΑΠΟΔΟΣΗ

50 - 100 ml/m²

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή: Υγρό

Χρώμα: Μπέζ

Οσμή: Χαρακτηριστική

Σχετική πυκνότητα: 0,85 gr/ml

Στέγνωμα στην αφή: 10 - 25 λεπτά

Πλήρης σκλήρυνση: 2 -6 ώρες

Αντοχή σε θερμοκρασία: Έως 80°C

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10-30°C

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) (Οδηγία 2004/42/EK) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Βε 'Ειδικά προϊόντα φινιρίσματος'): 840 gr/lit (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 820 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C - 35°C, μακριά από πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης τουλάχιστον 5 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στις αυθεντικές, μη-ανοιγμένες φιάλες, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Spray 300ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
300ml

ΚΩΔΙΚΟΣ
9094

BARCODE
5204094090946



Minos Auto

MINOS UNDERBODY FLEX

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Aerosol 1: H229 - Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί **Aerosol 1: H222** - Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα **Aquatic Chronic 3: H412** - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις **Eye Irrit. 2: H319** - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό **STOT SE 3: H336** - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη **P101**: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα **P102**: Μακριά από παιδιά **P210**: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε **P211**: Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης **P251**: Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση **P280**: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο **P410+P412**: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/122°F **P501**: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη να είναι ενεργοποιημένη στο δήμο σας μέσω χωριστού σύστημα συλλογής **EUH066**: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο. Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: ακετόνη

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του μμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

