



Βερνικοχρώματα SWAN ENAMEL AQUA

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN ENAMEL AQUA** είναι βερνικόχρωμα νερού με βάση ακρυλικές υδατικές ρητίνες, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες όπως παράθυρα, πόρτες ντουλάπες κλπ, καθώς και για μεταλλικές επιφάνειες. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα και προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα, ενώ δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Έχει μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στο πλύσιμο διατηρώντας την εμφάνιση του αναλλοίωτη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υδατοδιαλυτό φιλικό για το περιβάλλον και το χρήστη
- 2 σε 1 κατάλληλο για ξύλα και μέταλλα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Εξαιρετικό φινίρισμα
- Εύκολο άπλωμα
- Μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στο πλύσιμο
- Διατηρεί αναλλοίωτη την εμφάνιση του
- Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά
- Δεν περιέχει αρωματικούς διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες όπως παράθυρα, πόρτες ντουλάπες κλπ.
- Κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες όπως πόρτες, παράθυρα, κάγκελα κλπ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

1. Οι επιφάνειες πρέπει να έχουν λειανθεί και να είναι στεγνές και καθαρές, απαλλαγμένες από ξένα υλικά (σκουριές, λάδια, γράσα, άλατα, σκόνες, κλπ).
2. Οι μεταλλικές επιφάνειες ασαρώνονται αρχικά σε δύο χέρια με αντισκωριακό αστάρι SWAN RUST PRIMER, ή SWAN MINIO.
3. Στις ξύλινες επιφάνειες εφαρμόζεται πρώτα συντηρητικό ξύλου XYLOFARM και στη συνέχεια στοκάρονται με ξυλόστοκο TEMPO WOOD PUTTY. Αφού λειανθούν οι επιφάνειες περνάμε δύο χέρια VELATURA SWAN αν επιθυμούμε εντελώς λείες επιφάνειες.

Εφαρμογή

Εφαρμόζουμε ένα ή δύο χέρια **SWAN ENAMEL AQUA**

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΛΥΒΔΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επεξεργασία παλιών βαμμένων επιφανειών όπως στεγνό τρίψιμο ή χρήση φλόγας για την απομάκρυνση παλιών επιστρώσεων δημιουργεί σκόνη και επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Ενδέχεται να απελευθερωθεί σκόνη μολύβδου. Ο μόλυβδος είναι τοξικός. Η έκθεση στην σκόνη μολύβδου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή για τον έλεγχο της έκθεσης μολύβδου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο καθαρισμός των εργαλείων πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την χρήση με νερό και απορρυπαντικό

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Επιφάνειες βαμμένες με **SWAN ENAMEL AQUA** πλένονται μετά την πάροδο 20 - 30 ημερών από τη βαφή τους.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10 - 12 m²/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος : Βερνικόχρωμα ακρυλικών υδατικών ρητινών. Δεν περιέχει μόλυβδο.

Χρώμα: Λευκό, μαύρο

Ειδικό βάρος: 1,25 ± 0,2 gr/cm³ 25°C

Ιξώδες: 4500 cps 25°C

Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό , πινέλο ή πιστόλι

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C - 35°C

Αραίωση: Με καθαρό νερό

Στέγνωμα: Στην αφή 1 - 2 ώρες ανάλογα με την θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος. Επαναβάφεται μετά από 6 - 8 ώρες.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν [κατηγορία A/δ(Υ)]:130gr/lit. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 80 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C - 35°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Βερνικοχρώματα SWAN ENAMEL AQUA Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 750ml, 2,5Lt
Μαύρο 750ml, 2,5Lt.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
Δοχείο 750ml Λευκό	3394	5204094033943
Δοχείο 2.5Lt Λευκό	3395	5204094033950
Δοχείο 750ml Μαύρο	3392	5204094033929
Δοχείο 2.5Lt Μαύρο	3393	5204094033936

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα **P102:** Μακριά από παιδιά **P103:** Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση **P273:** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον **P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012) **EUH208:** Περιέχει 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



Evochem®

EVOCHEM A.E.
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

