



# Καθαριστικά CL17 OXY CLEAN

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 30.07.2018



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **OXY CLEAN CL 17** είναι πολύ ισχυρό συμπυκνωμένο καθαριστικό κατάλληλο για κεραμικά πλακίδια, φυσικές και τεχνητές πέτρες, αρμούς πλακιδίων και πετρών. Καθαρίζει εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά ανόργανα υπολείμματα από οικοδομικές εργασίες όπως τσιμέντα, σοβάδες, αρμόστοκους κλπ. Εξαφανίζει επίμονους λεκέδες από λάδια, καφέ, σκουριά, χρώματα, καθώς και ρύπους που προκαλούνται από την πάροδο του χρόνου από τη βροχή, τα καυσαέρια και τη συχνή χρήση των χώρων. Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών που εφαρμόζεται. Είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προσφέρει άμεση δράση
- Αποτελεσματικό με επίμονους λεκέδες
- Κατάλληλο για πολλές επιφάνειες
- Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **OXY CLEAN CL 17** είναι κατάλληλο για

- Όλους τους τύπους απορροφητικών και μη απορροφητικών κεραμικών πλακιδίων όπως cotto, terracotta, κεραμικά υαλωμένα πλακίδια, τσιμεντόπλακες πεζοδρομίων και κήπων κλπ.
- Τσιμεντοειδείς αρμούς πλακιδίων, επαναφέροντας το αρχικό χρώμα των αρμόστοκων.
- Τους περισσότερους τύπους φυσικών πετρών όπως πλάκες Πηλίου, Καρύστου, Βόλου, πέτρες χισίματος, διακοσμητικές πέτρες επενδύσεων κλπ.
- Τους περισσότερους τύπους τεχνητών πετρών.

- Αγαλίστα μωσαϊκά και τσιμεντοειδή δάπεδα
- Οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες όπως βεράντες, αυλές, διάδρομοι κήπων, πεζοδρόμια, πρεβάζια παραθύρων, τοιχοποιίες επενδυμένες με πέτρα.

**Η εφαρμογή του CL 17 OXY CLEAN είναι απαραίτητη πριν την αδιαβροχοποίηση των επιφανειών με WATER BLOCK για μακροχρόνια προστασία από το λέκασμα.**

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Το **CL 17 OXY CLEAN** είναι ιδιαίτερα ισχυρό καθαριστικό. Κατά την εφαρμογή του συνιστάται η χρήση πλαστικών γαντιών και προστατευτικών γυαλιών.
2. Πριν την εφαρμογή καλύψτε προσεκτικά με νάιλον μεταλλικές και πορσελάνινες επιφάνειες, φυτά και οτιδήποτε άλλο προς αποφυγή οξειδωσης από τους ατμούς.
3. Απλώστε το **CL 17 OXY CLEAN** στην επιφάνεια και τρίψτε με μια σκληρή βούρτσα. Αφήστε το υλικό να επιδράσει για 5 - 10 λεπτά, βουρτσίζοντας περιστασιακά. Μην αφήσετε το προϊόν να στεγνώσει στην επιφάνεια.
4. Απομακρύνετε τα υπολείμματα από την επιφάνεια και ξεβγάλετε βουρτσίζοντας με άφθονο νερό.
5. Για καθαρισμό πολύ επίμονων λεκέδων επαναλάβετε την διαδικασία αφήνοντας το προϊόν να επιδράσει έως 15 - 20 λεπτά.
6. Για καθαρισμό ελαφρά λερωμένων επιφανειών αραιώστε το προϊόν με 20% νερό.

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Λόγω της διαφορετικής ποιότητας και τύπων υλικών, συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας σε ένα μικρό σημείο της επιφάνειας πριν την εφαρμογή, προς αποφυγή σπάνιων περιπτώσεων δημιουργίας διάβρωσης και θαμπάδων.
- Η χρήση του υλικού πρέπει να πραγματοποιείται μετά την πάροδο 20 ημερών από την αρμολόγηση και εφαρμογή τσιμεντοειδών υλικών.
- Το **CL 17 OXY CLEAN** δεν είναι κατάλληλο για ασβεστολιθικά πετρώματα, μάρμαρα, διακοσμητικά πλακίδια και είδη υγιεινής.

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

5 - 8 m<sup>2</sup>/Lt

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε εξοπλισμό και επιφάνειες με καθαρό νερό αμέσως μετά την εφαρμογή

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Μορφή:** Υγρό

**Χρώμα:** Διαφανές

**Οσμή:** Ήπιη χαρακτηριστική

**Ειδικό βάρος:** 1 gr/ml 25°C

**Ευφλεκτικότητα:** Μη εύφλεκτο

**Θερμοκρασία εφαρμογής:** +5°C έως +35°C

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5<sup>o</sup> - 35<sup>o</sup>C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

# Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: [www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)





# Καθαριστικά CL17 OXY CLEAN

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 30.07.2018

## ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία 1Lt, 4Lt


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
1Lt	5004	5204094050049
4Lt	5005	5204094050056

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Skin Corr. 1A: H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες STOT SE 3: H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P264 Πλύνετε με άφθονο νερό σχολαστικά μετά το χειρισμό P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας. Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: Υδροχλωρικό οξύ Μόνο για επαγγελματική χρήση

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



# Evochem®

EVOCHEM A.E.  
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα  
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244  
E-mail: info@evochem.gr Website: [www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)

