



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP CLEAN & FREE** είναι ειδικό καθαριστικό σε μορφή σκόνης που χρησιμοποιείται για την αποτελεσματική εξουδετέρωση των αλκαλίων των δομικών επιφανειών από τσιμέντο, το άνοιγμα των πόρων της επιφάνειας και την απομάκρυνση των αλάτων του μπετόν. Είναι απαραίτητο για την προετοιμασία των δομικών επιφανειών πριν την εφαρμογή των στεγανωτικών PGP DRYPROOF MASONRY WATERPROOFER και PGP DRYPROOF WATERBASED WATERPROOFER.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Εξαιρετικά αποτελεσματικό
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προετοιμάζει της επιφάνειες πριν την εφαρμογή στεγανωτικών και χρωμάτων
- Εξουδετερώνει τα αλκάλια του τσιμέντου που προέρχονται από υγρασία
- Ανοίγει τους πόρους της επιφάνειας
- Απομακρύνει κατάλοιπα τσιμέντου
- Απομακρύνει τα κατάλοιπα του γαλβανισμού προετοιμάζοντας τις επιφάνειες για βαφή
- Εφαρμόζεται σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες, πέτρα, πλακάκια, τούβλα και γαλβανισμένες επιφάνειες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

1. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σαθρά, σκόνες, γράσα, λάδια, παλιά χρώματα κλπ.
2. Διαλύουμε το περιεχόμενο της φιάλης σε 5Lt χλιαρό νερό. Για την αραιώση χρησιμοποιούμε πλαστικό δοχείο και όχι γαλβανισμένο.

Εφαρμογή

1. Απλώνουμε το διάλυμα στην επιφάνεια που θέλουμε να καθαρίσουμε με μια σκληρή βούρτσα και το αφήνουμε να δράσει για 20 λεπτά.
2. Ξεπλένουμε με άφθονο νερό και αφήνουμε την επιφάνεια να στεγνώσει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο καθαρισμός των εργαλείων πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την χρήση με σαπούνι και νερό

ΑΠΟΔΟΣΗ

Αραιωμένο σε 5Lt νερό καθαρίζει περίπου 30m²

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση: Σουλφαμικό οξύ

Μορφή: Σκόνη

Χρώμα: Λευκό

Στερεά: 100%

Αραίωση: 350gr : 5Lt νερό

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C - 35°C

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C -30°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

350gr

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
350gr	7204	5204094072041

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Aquatic Chronic 3: H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις Eye Irrit. 2: H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό Skin Irrit. 2: H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P264: Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας.



Αστάρια

PGP CLEAN & FREE

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2019

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

