



Μαστίχες Στεγάνωσης & Στερέωσης

PU 501 MONTAGE

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.08.2019



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η PU 501 MONTAGE είναι κόλλα δομικής συγκόλλησης, υψηλών προδιαγραφών, πολυουρεθανικής βάσης, ενός συστατικού, έτοιμη προς χρήση. Προσφέρει εξαιρετικά ισχυρή και γρήγορη συγκόλληση με εξαιρετική αντοχή στο νερό.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικές μηχανικές και συγκολλητικές ιδιότητες
- Γρήγορη εφαρμογή
- Ελαφρά διογκούμενη - Κατάλληλη για ανώμαλες επιφάνειες
- Αντοχή στο νερό με προδιαγραφές DIN D4 - EN204
- Δεν περιέχει διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλη για ισχυρή δομική συγκόλληση πολλών διαφορετικών υλικών όπως
- Κουφώματα αλουμινίου (κόλλα γωνιάστρας)
- Σκληρά πλαστικά, PVC & PS (πολυστερίνη)
- Σκελετοί παραθύρων και πορτών
- Ξύλινα κατασκευαστικά στοιχεία
- Έπιπλα σπιτιού και κήπου
- Μονωτικά υλικά (και διογκωμένα / εξηλασμένα πολυστερίνης)
- Ξύλο, πέτρα, μπετόν, σίδηρο.
- Πάκτωση μεταλλικού σπλισμού και αντικειμένων σε τοίχους και μπετόν
- Ξύλο, πέτρα, μπετόν, σίδηρο. Δεν είναι κατάλληλη για PE και PP.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς σκόνη, σαθρά και λάδια.
2. Η υγρασία επιταχύνει το χρόνο συγκόλλησης και τη διογκωση της κόλλας για να γεμίσει τα κενά. Συνιστάται ελαφρύς ψεκασμός των επιφανειών με νερό.
3. Εφαρμόστε την PU 501 MONTAGE στη μία μόνο επιφάνεια.
4. Ενώστε τα δύο μέρη μέσα σε 10 λεπτά και εφαρμόστε πίεση μέχρι να επιτευχθεί η τελική

συγκόλληση. Αν είναι εφικτό πρεσάρτε τα μέρη με σφιγκτήρες για τουλάχιστον 60 λεπτά.

Συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας του προϊόντος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε εργαλεία και υπολείμματα νωπής κόλλας με MERCOLA PU GUN & FOAM CLEANER η ασετόν. Η πολυμερισμένη κόλλα μπορεί να καθαριστεί μόνο με μηχανικά μέσα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

300-1000 gr/m² ή 25-40 gr/m

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση : Πολυουρεθάνη

Χρώμα: Υπόλευκο

Μορφή: Σταθερή πάστα

Σύστημα ωρίμανσης: Ωρίμανση με υγρασία

Ανοιχτός χρόνος: Περίπου 10 min

Χρόνος στερέωσης: Τουλάχιστον 60 min

Τελική συγκόλληση: 24 ώρες

Αντοχή στη θερμοκρασία: Από -30°C έως +110°C

Αντοχή στο νερό (DIN EN204): D4

Δύναμη συγκόλλησης: 35 kg/cm²

Περιεκτικότητα σε στερεά: 100% (χωρίς διαλύτες)

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C - +30°C

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό χώρο με θερμοκρασία από +5°C - +25°C.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

12 μήνες σε κλειστή συσκευασία, υπό τις συνθήκες αποθήκευσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σωληνάρια 80ml display box, blister

Φύσιγγες 290ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
80ml (blister)	04213	5204094042136
80ml (box)	04214	5204094042143
290ml	04210	5204094042105

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Μαστίχες Στεγάνωσης & Στερέωσης

PU 501 MONTAGE

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.08.2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Acute Tox. 4: H332 - Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής Carc. 2: H351 - Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου Eye Irrit. 2: H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό Resp. Sens. 1: H334 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής Skin Irrit. 2: H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος Skin Sens. 1: H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση STOT RE 2: H373 - Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση STOT SE 3: H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P264: Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας EUH204: Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: 4,4'-δισοκυανικού μεθυλενοδιφαινυλίου, ισομερή και ομόλογα; 4,4'-μεθυλενοδιφαινυλίου δισοκυανικό; Διφαινυλομεθανο-2,4'-δισοκυανικό; Διφαινυλομεθανο-2,2'-δισοκυανικό Άτομα ήδη ευαισθητοποιημένα σε δισοκυανικές ενώσεις ενδέχεται να εκδηλώσουν αλλεργική αντίδραση όταν χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν. Άτομα που υποφέρουν από άσθμα, έκζεμα ή δερματικά προβλήματα θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή, ακόμη και τη δερματική, με το προϊόν αυτό. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται υπό συνθήκες ανεπαρκούς εξαερισμού, εκτός εάν ο χρήστης φέρει προστατευτική μάσκα με το κατάλληλο φίλτρο προστασίας από αέρια (δηλαδή μάσκα τύπου A1 σύμφωνα με το πρότυπο EN 14387).

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

